



BOJ PROTI POŽÁRŮM

FIRE FIGHTING



251AA	Hasičská hadice pro navijáky 40 bar - Textilní oplet - NF EN 1947/C/1/II <i>Fire reel 40 bar - Textile braided - NF EN 1947/C/1/II</i>
212AA	Hasičská hadice pro sání a transport vody 5 bar - NF EN ISO 14557/A <i>Fire engine water S&D 5 bar - NF EN ISO 14557/A</i>
230AH	Hasičská hadice na mořskou vodu 20 bar - Ohnivzdorná <i>Sea water 20 bar - Fire resistant</i>

HADICE / HOSE: 251AA NF EN 1947/C/1/II



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hasičská hadice, 40 barů, textilní opleť, NF EN 1947 / C / 1 / II. Pro hadicové navijáky na hasičských vozidlech. / Fire reel, 40 bar, textile braided, NF EN 1947/C/1/II. Hose reels on fire fighting vehicles.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé SBR. / Black SBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé SBR – odolné oděru a ozónu. / Black SBR - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní oplety. / High tensile textile braids.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

NF EN 1947/C/1/II

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25	36	40	120	100		0,620

HADICE / HOSE:

212AA NF

ISO 14557/A



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hasičská hadice pro sání a transport vody, 5 barů, NF EN ISO 14557/A. Pro sání a přívod vody na hasičských vozidlech. / Fire engine water suction and delivery, 5 bar, NF EN ISO 14557/A. Water suction and delivery on fire fighting vehicles.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé SBR. / Black SBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé SBR – odolné oděru a ozónu. / Black SBR - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile braids with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

NF EN ISO 14557/A.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
45	55	5	15	180	100	1,510
70	82	5	15	280	90	2,760
110	122	5	15	440	80	4,710

HADICE / HOSE: 230AH ISO 15540

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA



Použití / Using:

Hasičská hadice pro hašení mořskou vodou, 20 barů, nehořlavá ISO 15540. Hasičské systémy pro hašení mořskou vodou na palubě pobřežních zařízení a námořních plavidel. Vhodná také pro přepravu paliva a oleje. Ohnivzdorný po 30 minut při +800°C. Schváleno pro hadicové sestavy ABS. / Sea water, 20 bar, fire resistant ISO 15540. Fire water main systems on board offshore installations and sea going vessels. Also suitable for fuel and oil transfer. Fire resistant 30 minutes at +800 °C. ABS Type approved hose assemblies.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé NBR. / Black conductive NBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Tkanina ze skleněných vláken potažená červeným CSM – odolná oděru, ozónu a uhlovodíkům. Průměry 152mm a 203mm vlnité. / Fibreglass fabric coated with red CSM - abrasion, ozone and hydrocarbon resistant. ID 152 and 203 mm corrugated.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní ocelové kordy. Průměry 152mm a 203mm s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile steel cords. ID 152 and 203 mm with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

ISO 15540.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
32	56	20	100	224		2,500
38	62	20	100	266		2,800
51	79	20	100	357		4,200
76	106	20	100	532		6,500
102	132	20	100	714		8,400
127	157	20	100	889		10,900
152	190	20	100	912		18,900
203	243	20	100	1218		26,800

