

HADICE NA VODU A VÍCEÚČELOVÉ

Hadice pro všeobecné použití: MP20-EPDM, DN6-38MM

- » hadice pro dopravu průmyslové vody a vzduchu, doporučena pro řadu průmyslových a zemědělských chemikálií
- » duše i obal odolávají teplotám, slunečnímu záření, ozónu a povětrnostním vlivům
- » duše: černá, hladká, EPDM
- » výztuž: syntetická příze, ovin
- » obal: černý s modrými pruhy, hladký, EPDM
- » pracovní teplota: -40 °C/+95 °C (krátkodobě +110 °C)



Hadice pro vodu: IW6, DN13-25MM

- » hadice pro dopravu průmyslové vody
- » duše: černá, hladká, SBR
- » výztuž: syntetická příze
- » obal: oranžový, červený nebo černý, pozitivní rýhování, SBR/NR
- » pracovní teplota: -30 °C/+70 °C



HADICE PRO VODU A STLAČENÝ VZDUCH

Hadice pro vzduch a vodu: PLE/PL15, DN10-60MM

- » hadice pro dopravu průmyslové vody a vzduchu s obsahem oleje
- » duše: černá, hladká, SBR
- » výztuž: syntetická příze
- » obal: černý, hladký, odolný obrušování, SBR
- » pracovní teplota: -35 °C/+70 °C



Hadice na vzduch a vodu v dolech: AR409, DN 16 a 25MM

- » hadice pro dopravu vzduchu a průmyslové vody v dolech
- » duše: černá, hladká, SBR/NR
- » výztuž: syntetická příze
- » obal: černý, hladký, SBR/NR
- » pracovní teplota: -30 °C/+70 °C

PLYNOVÉ HADICE

Hadice pro svařování - Acetylén: DN8-20MM

- » hadice pro dopravu acetylenu a jiných hořlavých plynů pro plamenné svařování a řezání (s výjimkou LPG, MPS a CNG)
- » vhodná i pro přírodní plyny, vodík a jiné hořlavé plyny
- » duše: černá, hladká, EPDM



- » výztuž: textilní příze, ovin
- » obal: červený, hladký/negativní rýhování, EPDM
- » pracovní teplota: -30 °C/+70 °C

Hadice pro svařování Kyslík: DN6-20MM

- » doprava kyslíku
- » duše: černá, hladká, EPDM
- » výztuž: textilní příze, ovin
- » obal: modrý, hladký/negativní rýhování, EPDM
- » pracovní teplota: -30 °C/+70 °C

Hadice pro svařování: GWPB, DN4-10MM

- » doprava zkapalněných ropných produktů, směsí metylacetylénu, propadienu a zemního plynu
- » duše: černá, hladká, SBR-NBR
- » výztuž: textilní příze, ovin
- » obal: oranžový, hladký/negativní rýhování, EPDM
- » pracovní teplota: -30 °C/+70 °C

SILIKONOVÉ HADIČKY

- » silikonová hadice pro potravinářský a farmaceutický průmysl, doprava alkoholů, olejů a mléčných produktů
- » bílé či transparentní, potravinářská jakost
- » materiál: silikon, FDA, 60 Sh
- » pracovní teplota: -40 °C/+200 °C (krátkodobě +230 °C)



Kontaktujte nás

BOHEMIA SEAL, s. r. o.
739 53 Horní Tošanovice 1
Czech Republic
tel.: +420 558 694 401
fax: +420 558 695 400
e-mail: cech@bohemiaseal.cz
web: www.bohemiaseal.cz
e-shop: stores.ebay.com/BOHEMIA-SEAL



Podle ISO 3281:2008 (dříve EN 559:2003)



Podle ISO 3281:2008 (dříve EN 559:2003)



Hadice



Hadice slouží k transportu plynů, tekutin a sypkých látek. Bývají také součástí mnoha strojů. Obvykle jsou vyráběné z pružné pryže či plastu. Jsou ohebné a do jisté míry také odolné vůči nedestruktivnímu mechanickému namáhání, vnitřnímu přetlaku či podtlaku. Firma BOHEMIA SEAL dodává hadice českého výrobce SEMPERFLEX OPTIMIT, s.r.o. a silikonové hadičky evropské kvality.

Výhody BOHEMIA SEAL v hadicích:

- » rychlé dodávky objednaného zboží
- » lze spojovat objednávky hadic s objednávkami dalšího zboží ze sortimentu Bohemia Seal, například klínových řemenů, pneumatických a hydraulických těsnění, rotačních těsnění apod.

HADICE RW501 – PVC PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Hadice pro vodu z PVC , DN 6, 8, 10, 12.5, 16, 19, 25, 32.

- » hadice pro dopravu vzduchu, vody a vodných roztoků látek pro technické účely
- » stěna: měkčené PVC, standardní barva zelená transparentní (na objednávku čirá transparentní)
- » výztuž: průplet ze syntetické příze
- » pracovní teplota: -5 °C/+40 °C
- » rozměr 19/26 na objednávku i v délce 100 m
- » dříve dle PN 21/501-93



HADICE PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY

Hadice pro otryskávání SM1: DN 13/27, 19/33, 25/39, 32/48, 38/56

- » hadice pro dopravu písku, ocelových broků, křemičitého písku, korundu a dalších abrazivních materiálů
- » určena pro čištění tryskáním
- » duše: černá, hladká, SBR/NR/BR
- » otěrnost duše: cca 36 mm³
- » výztuž: textilní vložka, ovin
- » obal: černý, hladký s otiskem textilu, elektrostaticky vodivý, SBR
- » pracovní teplota: -35 °C/+80 °C
- » špička mezi tryskacími hadicemi

Hadice pro otryskávání SM2: 3/27, 19/33, 25/39, 32/48, 38/56

- » doprava písku, ocelových broků, křemičitého písku, korundu a dalších abrazivních materiálů
- » určena pro čištění tryskáním
- » duše: černá, hladká, NR/SBR/BR
- » otěrnost duše: cca 60 mm3
- » výztuž: textilní vložka, ovin
- » obal: černý, hladký s otiskem textilu, elektrostaticky vodivý, SBR
- » pracovní teplota: -35 °C/+80 °C



HADICE PRO OLEJE A BENZÍN

Hadice pro víceúčelové použití TU:

TU10 – 10bar, DN5-25

TU25 – 25bar DN6-25

TU40 – 40bar DN4-10

- » hadice pro dopravu průmyslových a topných olejů, motorové nafty, benzinu a stlačeného vzduchu
- » hadici není vhodné použít k výdejním stojanům ani pro trvalý styk s benzínem
- » duše: černá, hladká, NBR
- » výztuž: textilní příze, ovin
- » obal: černý, odolný oleji, povětrnostním vlivům i otěruvzdorný, NBR/SBR
- » pracovní teplota: -40 °C/+80 °C



HADICE PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Brzdové hadice FBD: DN11/18

- » doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémech automobilů
- » duše: černá, hladká, olejivzdorná, NBR/SBR
- » výztuž: textilní příze, ovin
- » obal: černá, hladký, otěruvzdorný, EPDM/SBR
- » pracovní teplota: -40 °C/+70 °C
- » DIN 74310



Brzdová hadice FBE: DN13/24

- » doprava stlačeného vzduchu v brzdových systémech automobilů
- » duše: černá, hladká, SBR/NR
- » výztuž: textilní příze, ovin
- » obal: černý, hladký nebo s negativním rýhováním, odolává vodným roztokům mycích přípravků a látkám určeným pro zrychlené tání sněhu, SBR/EPDM
- » pracovní teplota: -40 °C/+90 °C




Hadice pro chladicí kapaliny: FKD-R, DN10-25MM

- » hadice pro dopravu vody a nemrznoucích směsí na glykolové bázi
- » duše: černá, hladká, EPDM
- » výztuž: textilní příze, ovin
- » obal: černý, hladký, EPDM
- » pracovní teplota: -40 °C/+100 °C



Hadice pro chladicí kapaliny: FKS-R, DN28-100MM

- » hadice pro dopravu horké vody a nemrznoucích směsí na glykolové bázi
- » duše: černá, hladká, SBR
- » obal: černý, hladký s otiskem textilu, SBR
- » vpracovní teplota: -35 °C/+100 °C



Hadice pro horkou vodu a chladicí kapaliny: FKE, DN10-25MM

- » hadice pro dopravu vody a nemrznoucích směsí na glykolové bázi
- » duše: černá, hladká, SBR/BR
- » výztuž: syntetická příze
- » obal: černý, pozitivní rýhování, SBR/BR
- » pracovní teplota: -25 °C/+100 °C



Hadice pro pohonné hmoty: FUB, DN3,2-12MM

- » hadice pro dopravu bezolovnatých paliv a motorové nafty, pro osobní i nákladní automobily a traktory
- » duše: černá, hladká, NBR
- » výztuž: textilní příze, ovin
- » obal: černý, hladký, CR/NBR
- » pracovní teplota: -40 °C/+100 °C
- » pracovní teplota pro pohonné látky: -30 °C/+70 °C



Hadice pro pohonné hmoty: FMO, DN13-50MM


- » hadice pro dopravu bezolovnatých pohonných hmot (EN228:2008), technických olejů na minerální bázi, dieselových olejů (EN 590:2010), bionafty (RME) a chladičových kapalin na glykolové bázi
- » duše: černá, hladká, NBR
- » výztuž: textilní vložka, ovin
- » obal: černý, odolný oleji, povětrnostním vlivům i otěruvzdorný, CR
- » pracovní teplota: -30 °C/+100 °C (krátkodobě do +120 °C)



Hadice pro pohonné hmoty s kovovou spirálou: FMS, DN25-50MM

hadice pro sání a výtlač pohonných hmot v obecných hydraulických systémech, chladicích prostředků, kerosinu a glykolu


- » duše: černá, hladká, NBR
- » výztuž: textilní vložka, ovin, ocelová spirála



- » obal: černý, odolný oleji, povětrnostním vlivům i otěruvzdorný, CR
- » pracovní teplota: -30 °C/+100 °C (krátkodobě do +120 °C)

Hadice kompresorová pro horký vzduch: FHKS 75/91

- » hadice pro dopravu vzduchu u automobilových cisteren jako spojení mezi vykládanou cisternou, kompresorem a zásobníkem (např. pro dopravu cementu apod.)
- » vysoká stabilita a odolnost proti zalomení je zajištěna vnitřním ocelovým drátem
- » duše: černá, hladká, odolná proti obrušování, EPDM
- » výztuž: ocelový drát
- » obal: černý, s otiskem textilu, odolný povětrnostním vlivům, EPDM
- » pracovní teplota: -40 °C/+160 °C



HADICE NA PÁRU A HORKOU VODU

Hadice na páru: DS1, DN13-38MM

- » hadice pro dopravu nasycené páry a horké vody v chemickém průmyslu
- » duše: černá, hladká, elektrostaticky vodivá, EPDM
- » výztuž: 2 oplety ocelovým drátem
- » obal: černý, hladký s otiskem textilu, elektrostaticky vodivý, EPDM
- » pracovní teplota pro nasycenou páru: max. +210 °C, pro horkou vodu: max. + 120 °C

Hadice podle DIN 2825:1994.



Hadice na páru: DS3, DN13-32MM

- » hadice pro dopravu nasycené páry a horké vody
- » duše: černá, hladká, elektrostaticky vodivá, SBR/EPDM
- » výztuž: textilní vložka, ovin
- » obal: červený, hladký s otiskem textilu, elektrostaticky vodivý, SBR/NBR
- » pracovní teplota pro nasycenou páru: max. +164 °C
- » pracovní teplota pro horkou vodu: +95 °C



Hadice na páru: DSL, DN20-25MM

- » hadice pro dopravu nasycené páry a horké vody
- » duše: černá, hladká, SBR/NR
- » výztuž: syntetická příze, ovin
- » obal: černý, hladký, SBR/NR
- » vpracovní teplota: -40 °C/+95 °C
- » pracovní teplota pro nasycenou páru: max. +143 °C

