



HORKÁ VODA A PÁRA

HOT WATER & STEAM



375AA	Horká voda - topení v autech 10 bar <i>Hot water - car heater 10 bar Radiator 5 bar - exceeds DIN 73411 - SAE 20R1 D-2</i>
352AA	Radiátor 5 bar - přesahuje DIN 73411 - SAE 20R1 D-2 <i>Radiator 5 bar - exceeds DIN 73411 - SAE 20R1 D-2</i>
395BT	Oplach horkou vodou 40 bar - EU 10/2011 A+B+C <i>Hot water wash down 40 bar - EU 10/2011 A+B+C</i>
351LL	Oplach horkou vodou 10 bar - Vestavěná tryska <i>Hot water wash down 10 bar - Built in nozzle Hot water wash down 10 bar - Built in nozzle</i>
351LG	Oplach horkou vodou 10 bar - Vestavěná tryska <i>Steam 6 bar - Hot water 15 bar - FDA - 3-A-arrêté du 09/11/94 D</i>
350LL	Pára 6 bar - Horká voda 15 bar - FDA - 3-A-arrêté du 09/11/94 D <i>Steam 6 bar - Hot water 15 bar - FDA - 3-A-arrêté du 09/11/94 D</i>
350LE	Pára 6 bar - Horká voda 15 bar - FDA - 3-A-arrêté du 09/11/94 D <i>Steam 6 bar - Hot water 15 bar</i>
350AA	Pára 6 bar - Horká voda 15 bar <i>Steam 6 bar - EN ISO 6134/1A</i>
354AA	Pára 6 bar - EN ISO 6134/1A <i>Steam 18 bar - Steel braided</i>
340AA	Pára 18 bar - Ocelový oplet <i>Steam 18 bar - Steel braided</i>
340AH	Pára 18 bar - Ocelový oplet <i>Steam 18 bar - Steel braided - EN ISO 6134/2A</i>
344AH	Pára 18 bar - Ocelový oplet - EN ISO 6134/2A <i>Steam 18 bar - Oil resistant - Steel braided - EN ISO 6134/2B</i>
343AH	Pára 18 bar - Olejuodolná - Ocelový oplet - EN ISO 6134/2B <i>Steam 18 bar - CIIR - Steel braided</i>
341AA	Pára 18 bar - CIIR - Ocelový oplet <i>Steam 18 bar - CIIR - Steel braided</i>
341AH	Pára 18 bar - CIIR - Ocelový oplet <i>Steam 18 bar - CIIR - Steel braided</i>
345AA	Pára 18 bar - CIIR - Ocelový oplet - EN ISO 6134/2A <i>Steam 18 bar - CIIR - Steel braided - EN ISO 6134/2A</i>

HADICE / HOSE: 375AA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro vedení teplé vody v automobilech, 10 barů. Vhodná i pro vedení horké vody v obecných aplikacích. Speciálně navrženo pro automobilové topné systémy. / Hot water-car heater, 10 bar. General purpose-hot water. Specially designed for automotive heating systems.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé EPDM. / Black EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé EPDM - odolné teple, oděru a ozónu. / Black EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -35°C / max. +100°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	19	10	30	130		0,235
16	22	10	30	160		0,280
19	27	10	30	190		0,445
25	33	10	30	250		0,570

HADICE / HOSE: 352AA DIN73411



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro chladiče, 5 barů. / Radiator, 5 bar.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé EPDM – odpovídá DIN 73411/A. / Black EPDM - DIN 73411/A compliant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé EPDM, odolné teple, oděru a ozónu – odpovídá DIN 73411/A. / Black EPDM - heat, abrasion and ozone resistant - DIN 73411/A compliant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +120°C

Poznámka / Note:

exceeds DIN 73411 – SAE 20R1 D-2.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	21	5	15			0,280
16	24	5	15			0,330
18	26	5	15			0,380
20	28	5	15			0,390
22	30	5	15			0,420
25	33	5	15			0,470
28	36	5	15			0,510
30	38	5	15			0,550
32	40	5	15			0,580
35	43	5	15			0,620
38	48	5	15			0,860
40	50	5	15			0,890
42	52	5	15			0,930
45	55	5	15			0,990
48	58	5	15			1,050
51	61	5	15			1,120
55	65	5	15			1,190
57	67	5	15			1,230
60	70	5	15			1,290
63	73	5	15			1,350
70	80	5	15			1,450
76	86	5	15			1,560
80	90	5	15			1,640
90	102	5	15			2,030
102	114	5	15			2,270
110	122	5	15			2,430
115	127	5	15			2,530
127	141	5	15			3,230

HADICE / HOSE: 395BT

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro horkou vodu. Speciálně navržena pro potravinářský a mléčný průmysl. Navrženo pro tlak 40 bar při 70°C nepřetržitého používání. Minimální tlak pro roztržení při 20°C je 240 bar. Pro potravinářství. / Hot water wash down, 40 bar, EU 10/2011 A+B+C. Specially designed for the food and dairy industry. Designed for 40 bar at 70° continuous use. 240 bar minimum burst pressure at 20 °C. Food grade.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Šedé netoxické PVC. / Grey non-toxic PVC.

Vnější vrstva / Outside surface:

Světle modrý syntetický elastomer - odolný proti oděru, ozónu, živočišným tukům a rostlinným olejům. / Light blue synthetic elastomer - abrasion, ozone, animal fats and vegetable oils resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -10°C / max. +70°C

Poznámka / Note:

EU 10/2011 A+B+C.



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
12	22	40	120	84		0,340

HADICE / HOSE: 351LL



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro oplachování vodou, 10 barů, vestavěná tryska. Pro umývání horkou a studenou vodou v papírnách a potravinářském průmyslu, kde je vhodná vestavěná gumová tryska, aby nedošlo k poškození podlahy či zařízení. / Hot water wash down, 10 bar, built in nozzle. Hot and cold water wash down in paper mills and the food industry where a built in rubber nozzle is required to avoid floor and equipment damage.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé EPDM. / White EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Bílé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / White EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +120°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
19	31	10	40			0,630
25	37	10	40			0,780
32	46	10	40			1,140
38	52	10	40			1,340

HADICE / HOSE: 351LG



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro oplachování vodou, 10 barů, vestavěná tryska. Pro umývání horkou a studenou vodou v papírnách a potravinářském průmyslu, kde je vhodná vestavěná gumová tryska, aby nedošlo k poškození podlahy či zařízení. / Hot water wash down, 10 bar, built in nozzle. Hot and cold water wash down in paper mills and the food industry where a built in rubber nozzle is required to avoid floor and equipment damage.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé EPDM. / White EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Zelené EPDM - odolné teplotě, oděru a ozónu. / Green EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +120°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
19	31	10	40			0,600
25	37	10	40			0,740
32	46	10	40			1,100
38	52	10	40			1,290

HADICE / HOSE: 350LL FDA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru (6 barů), horkou vodu (15 barů), s certifikací FDA-3-A-arrêté du 09/11/94 D.

Použitelná pro transport nasycené páry a horké vody v běžných průmyslových aplikacích. Speciálně navrženo pro použití v potravinářském a mlékárenském průmyslu. Vhodná také pro tekuté jídlo a alkoholické nápoje. / *Steam, 6 bar, hot water 15 bar, FDA-3-A-arrêté du 09/11/94 D. Saturated steam and hot water delivery in general industrial applications. Specially designed for wash down use in the food and dairy industry. Also suitable for liquid food and alcoholic beverages.*

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé EPDM. / *White EPDM.*

Vnější vrstva / Outside surface:

Bílé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / *White EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.*

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / *High tensile textile cords.*

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +120°C, pára do 165°C / *steam upto 165°C*

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	6	60			0,380
16	26	6	60			0,450
19	31	6	60			0,640
25	37	6	60			0,790

HADICE / HOSE: 350LE FDA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru (6 barů), horkou vodu (15 barů), s certifikací FDA-3-A-arrêté du 09/11/94 D. Použitelná pro transport nasycené páry a horké vody v běžných průmyslových aplikacích. Speciálně navrženo pro použití v potravinářském a mlékárenském průmyslu. Vhodná také pro tekuté jídlo a alkoholické nápoje. / *Steam, 6 bar, hot water 15 bar, FDA-3-A-arrêté du 09/11/94 D. Saturated steam and hot water delivery in general industrial applications. Specially designed for wash down use in the food and dairy industry. Also suitable for liquid food and alcoholic beverages.*

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé EPDM. / *White EPDM.*

Vnější vrstva / Outside surface:

Modré EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / *Blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.*

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / *High tensile textile cords.*

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +120°C, pára do 165°C / *steam upto 165°C*

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	6	60			0,360
16	26	6	60			0,420
19	31	6	60			0,590
25	37	6	60			0,740
32	46	6	60			0,930
38	52	6	60			1,090
51	67	6	60			1,660

HADICE / HOSE: 350AA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru (6 barů), horkou vodu (15 barů).

Použitelná pro transport nasycené páry a horké vody v běžných průmyslových aplikacích. / Steam (6 bar), hot water (15 bar). Saturated steam and hot water delivery in general industrial applications.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé EPDM. / Black conductive EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Black conductive EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +120°C, pára do 165°C / steam upto 165°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	6	60			0,370
16	26	6	60			0,430
19	29	6	60			0,470
25	35	6	60			0,590
30	44	6	60			0,910
32	46	6	60			0,950
38	52	6	60			1,110
40	54	6	60			1,160
51	67	6	60			1,710

HADICE / HOSE: 354AA ISO6134/1A

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru (6 barů). Pro transport nasycené páry. / Steam (6 bar). Saturated steam.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé EPDM. / Black conductive EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Black conductive EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +165°C

Poznámka / Note:

EN ISO 6134/1A.



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	25	6	60	130		0,430
19	33	6	60	190		0,690
25	40	6	60	250		0,910

HADICE / HOSE: 340AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru, 18 barů, ocelový oplet. Pro transport nasycené a přehřáté páry. / Steam, 18 bar. Saturated and superheated steam.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé EPDM. / Black conductive EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu – obal perforován. / Black conductive EPDM - heat, abrasion and ozone resistant – pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Jeden nebo dva oplety z vysokopevnostního ocelového drátu. / One or two high tensile steel wire braids.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +210°C, rázově do 232°C / intermittent to 232°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	18	180	130		0,400
19	31	18	180	190		0,730
25	38	18	180	250		0,890

HADICE / HOSE: 340AH

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru, 18 barů, ocelový opleť. Pro transport nasycené a přehřáté páry. / Steam, 18 bar. Saturated and superheated steam.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé EPDM. / Black conductive EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Červené elektrovedivé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu – obal perforován. / Red conductive EPDM - heat, abrasion and ozone resistant – pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Jeden nebo dva oplety z vysokopevnostního ocelového drátu. / One or two high tensile steel wire braids.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +210°C, rázově do 232°C / intermittent to 232°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	18	180	130		0,400
16	26	18	180	160		0,480
19	31	18	180	190		0,740
25	38	18	180	250		0,900
32	46	18	180	320		1,190
38	52	18	180	380		1,340
51	67	18	180	510		2,130
63	81	18	180	630		2,990
76	94	18	180	760		3,970

HADICE / HOSE: 344AH ISO 6134/2A

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru, 18 barů, ocelový opleť EN ISO 6134/2A. Pro transport nasycené a přehřáté páry. / Steam, 18 bar, EN ISO 6134/2A. Saturated and superheated steam.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé elektrovodivé EPDM. / Black conductive EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Červené EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu – obal perforován. / Red EPDM - heat, abrasion and ozone resistant – pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Jeden nebo dva oplety z vysokopevnostního ocelového drátu – antistatický drát. / One or two high tensile steel wire braids – antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +210°C, rázově do 232°C. / intermittent to 232°C.

Poznámka / Note:

EN ISO 6134/2A

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	25	18	180	130		0,490
19	33	18	180	190		0,850
25	40	18	180	250		1,040


HADICE / HOSE: 343AH ISO 6134/2B

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru, 18 barů, olejodolná, ocelový opleť, EN ISO 6134/2B. Pro transport nasycené a přehřáté páry v aplikacích, kde je nutná odolnost oleji. Lze

zajistit v černém provedení s objednávkou minimálního množství. / Steam, 18 bar, oil resistant, steel braided, EN ISO 6134/2B. Saturated and superheated steam in applications where an oil resistant cover is required. Black version available upon request with minimum order quantities.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé EPDM. / Black conductive EPDM.

Vnější vrstva / Outside surface:

Červená speciálně navržená pryžová směs – odolné teplotě, oděru, ozónu a uhlovodíkům – obal perforován. / Red special rubber compound - heat, abrasion, ozone and hydrocarbon resistant - pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Oplety z vysokopevnostního ocelového drátu – antistatický drát. / High tensile steel wire braids – antistatic wire .

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +210°C, rázově do 232°C. / intermittent to 232°C .

Poznámka / Note:

EN ISO 6134/2B

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
19	33	18	180	190		0,910
25	40	18	180	250		1,110

HADICE / HOSE: 341AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru, 18 barů, CIIR, ocelový opleť. Pro transport nasycené a přehřáté páry. / Steam, 18 bar, CIIR, steel braided. Saturated and superheated steam.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černá elektrovedivá chlorobutylová směs. / Black conductive chlorobutyl blend.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu – obal perforován. / Black conductive EPDM - heat, abrasion and ozone resistant - pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Jeden nebo dva oplety z vysokopevnostního ocelového drátu. / One or two high tensile steel wire braids.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +210°C, rázově do 232°C. / intermittent to 232°C.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	18	180	130		0,400
19	31	18	180	190		0,710
25	38	18	180	250		0,870
32	46	18	180	320		1,180
38	52	18	180	380		1,330
51	67	18	180	510		2,110

HADICE / HOSE: 341AH

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru, 18 barů, CIIR, ocelový opleť. Pro transport nasycené a přehřáté páry. / Steam, 18 bar, CIIR, steel braided. Saturated and superheated steam.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černá elektrovedivá chlorobutylová směs. / Black conductive chlorobutyl blend.

Vnější vrstva / Outside surface:

Červené EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu – obal perforován. / Red EPDM - heat, abrasion and ozone resistant - pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Jeden nebo dva oplety z vysokopevnostního ocelového drátu. / One or two high tensile steel wire braids.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +210°C, rázově do 232°C. / intermittent to 232°C.



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	18	180	130		0,400
19	31	18	180	190		0,720
25	38	18	180	250		0,880
32	46	18	180	320		1,170
38	52	18	180	380		1,330
51	67	18	180	510		2,040

HADICE / HOSE: 345AA ISO 6134/2A

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro páru, 18 barů, CIIR, ocelový opleť, EN ISO 6134/2A. Pro transport nasycené a přehřáté páry.
/ Steam, 18 bar, CIIR, steel braided, EN ISO 6134/2A.
Saturated and superheated steam.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černá elektrovedivá chlorobutylová směs. / Black conductive chlorobutyl blend.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu – obal perforován. / Black EPDM - heat, abrasion and ozone resistant - pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Oplety z vysokopevnostního ocelového drátu. / High tensile steel wire braids.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +210°C, rázově do 232°C. / intermittent to 232°C .

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
19	33	18	180	190		0,840
25	40	18	180	250		1,030
51	69	18	180	510		2,300