



HORKÝ VZDUCH

HOT AIR



952AA	Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Měkká stěna - Venkovní textilní opleť <i>Hot air blower 10 bar - Soft wall - External textile braid</i>
962LA	Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Měkká stěna <i>Hot air blower 10 bar - Hard wall</i>
902AA	Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Tvrdá stěna <i>Hot air blower 10 bar - Hard wall</i>
902AE	Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Tvrdá stěna <i>Hot air blower 10 bar - Hard wall</i>
902LE	Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Tvrdá stěna <i>Hot air blower 10 bar - Hard wall</i>
903LE	Horký vzduch - Ventilátory a dmychadla - 10 bar - Tvrdá stěna - FDA <i>Hot air blower 10 bar - Hard wall - FDA</i>

HADICE / HOSE: 952AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Horkovzdušné ventilátory a dmyhadla, 10bar, měkká stěna, externí textilní opleť. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu sypkých materiálů a potravin. / Hot air blower 10 bar, soft wall, external textile braid. Hot air connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé EPDM – odolné teplotě. / Black EPDM – heat resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní opleť. / High tensile textile braids.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +180°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction		
51	67	10	30	255	1,580
76	92	10	30	380	2,340

HADICE / HOSE: 962AL

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Horkovzdušné ventilátory a dmyhadla, 10bar, měkká stěna. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu sypkých materiálů a potravin. / Hot air blower 10 bar, soft wall. Hot air connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé EPDM – odolné teplotě. / White EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Black EPDM - heat, abrasion and ozone resistant..

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kord. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +180°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction		
51	69	10	30	306	2,580
76	94	10	30	456	3,490

HADICE / HOSE: 902AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Horkovzdušné ventilátory a dmyhadla, 10bar, tvrdá stěna. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu sypkých materiálů a potravin. Speciální odlehčená a flexibilní verze. / Hot air blower 10 bar, hard wall. Hot air connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker. Special light weight and flexible construction.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé EPDM – odolné teplotě. / Black EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Black EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kord s vloženým spirálovým ocelovým drátem. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +180°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
51	63	10	30	153	100	1,510
63	77	10	30	189	100	2,000
76	90	10	30	228	90	2,400
102	116	10	30	306	90	3,330

HADICE / HOSE: 902AE



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Horkovzdušné ventilátory a dmychadla, 10bar, tvrdá stěna. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu sypkých materiálů a potravin. Speciální odlehčená a flexibilní verze. / Hot air blower 10 bar, hard wall. Hot air connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker. Special light weight and flexible construction.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé EPDM – odolné teplotě. / Black EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modré EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kord s vloženým spirálovým ocelovým drátem. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +180°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
76	90	10	30	228	90	2,310

HADICE / HOSE: 902LE

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA



Použití / Using:

Horkovzdušné ventilátory a dmyhadla, 10bar, tvrdá stěna. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu sypkých materiálů a potravin. Speciální odlehčená a flexibilní verze. / Hot air blower 10 bar, hard wall. Hot air connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker. Special light weight and flexible construction.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé EPDM – odolné teplotě. / White EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modré EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kord s vloženým spirálovým ocelovým drátem. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +180°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
51	63	10	30	153	100	1,560
53	65	10	30	159	100	1,610
63	77	10	30	189	90	2,380
76	90	10	30	228	90	2,840
90	104	10	30	270	90	3,520

HADICE / HOSE: 903LE FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Horkovzdušné ventilátory a dmychadla, 10bar, tvrdá stěna, certifikace FDA. Konstruovaná pro připojení horkého vzduchu od objemového kompresoru k silničnímu cisternovému vozu pro přepravu sypkých materiálů a potravin. Speciální odlehčená a flexibilní verze. / Hot air blower 10 bar, hard wall, FDA. Hot air connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker. Special light weight and flexible construction.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé EPDM – odolné teplotě. / White EPDM – heat resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modré EPDM – odolné teplotě, oděru a ozónu. / Blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kord s vloženým spirálovým ocelovým drátem. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +180°C

Poznámka / Note:

FDA



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
38	50	10	30	114	100	1,140
51	63	10	30	153	100	1,700
76	90	10	30	228	90	2,670
102	116	10	30	306	90	3,630
127	145	10	30	445	80	6,060