



PLOVOUCÍ STŘECHY

FLOATING ROOF DRAIN



906AA

Střešní výpustě 10 bar
Roof drain 10 bar

HADICE / HOSE: 906AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA



Použití / Using:

Hadice pro střešní výpustě, 10 bar. Pro odtok dešťové vody z plovoucích střech petrochemických zásobníků. Maximální odolnost proti aromatickým složkám 80%. Možné dodat i s přírubou s kováním. Možné dodat ve verzi 905AA s Vitonovou vnější vrstvou s 100% odolností proti aromatickým složkám. / Roof drain, 10 bar. Rain water drainage in floating petrochemical storage tank roofs. 80% max aromatic content resistance. Available with swaged fittings. Also available: 905AA with Viton cover 100% aromatic content.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NBR. / Black conductive NBR.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé NBR - odolné oděru, ozónu a uhlovodíkům. / Black conductive NBR - abrasion, ozone and hydrocarbon resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -20°C / max. +82°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
152	180	10	30	760	80	10,470

