



POBŘEŽNÍ PLOŠINY

RIG SUPPLY



648AA	Pobřežní plošiny - Měkká stěna - Roponosné bahno 20 bar <i>Rig supply soft wall - Fuel-liquid mud 20 bar</i>
615AA	Pobřežní plošiny - Tvrdá stěna - Roponosné bahno 20 bar <i>Rig supply hard wall - Fuel-liquid mud 20 bar</i>
622AA	Pobřežní plošiny - Tvrdá stěna - Roponosné bahno <i>Rig supply hard wall - Fuel-liquid mud</i>
748AA	Pobřežní plošiny - Měkká stěna - Sypký materiál 20 bar <i>Rig supply soft wall - Bulk material 20 bar</i>
715AA	Pobřežní plošiny - Tvrdá stěna - Sypký materiál 20 bar <i>Rig supply hard wall - Bulk material 20 bar</i>
448LI	Pobřežní plošiny - Měkká stěna - Pitná voda 20 bar - FDA <i>Rig supply soft wall - Potable water 20 bar - FDA</i>
415LI	Pobřežní plošiny - Tvrdá stěna - Pitná voda 20 bar - FDA <i>Rig supply hard wall - Potable water 20 bar - FDA</i>

HADICE / HOSE: 648AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro pobřežní plošiny, měkká stěna, 20 bar. Pro transport paliva, oleje a ropnosného bahna mezi pobřežní plošinou a zásobovací lodí. Použitelné i pro čerpání mořské vody a transport barytu. Speciálně navrženo pro navíjení a použití slabočlankových (pojistných) spojek. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS. Elektricky spojitě. / Rig supply soft wall, fuel-liquid mud, 20 bar. Fuel, oil and liquid mud transfer from supply vessels to offshore platforms. Also suitable for sea water pumping and barite transfer. Specially designed for reeling applications and weak link couplings use. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.



Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NBR. / Black conductive NBR.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR - abrasion, ozone, hydrocarbon and fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy - antistatický drát. / High tensile textile cords - antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +90°C

Poznámka / Note:

ABS Type approved hose assemblies.

Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:

- ID 2" 2.000 kg
- ID 3" 4.000 kg
- ID 4" 7.000 kg
- ID ≥ 5" 10.000 kg

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
51	67	20	80	306		1,880
76	94	20	80	456		2,950
102	120	20	80	612		3,900
127	147	20	80	762		5,640
152	176	20	80	912		8,030

HADICE / HOSE: 615AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro pobřežní plošiny, tvrdá stěna, 20 bar. Pro transport paliva, oleje a roponosného bahna mezi pobřežní plošinou a zásobovací lodí. Použitelné i pro čerpání mořské vody a transport barytu. K dispozici i v plovoucí verzi, rezervní vztlak vypočítávaný podle standardu GMPHOM 2009. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS.

Elektricky spojitě. / Rig supply, hard wall, fuel-liquid mud, 20 bar. Fuel, oil and liquid mud transfer from supply vessels to offshore platforms. Also suitable for sea water pumping and barite transfer. Also available in self floating version. Reserve buoyancy calculated according to GMPHOM 2009 standard. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.



Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NBR. / Black conductive NBR.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR - abrasion, ozone, hydrocarbon and fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou - antistatický drát. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire - antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +90°C

Poznámka / Note:

ABS Type approved hose assemblies.

Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:

- ID 2" 2.000 kg
- ID 3" 4.000 kg
- ID 4" 7.000 kg
- ID ≥ 5" 10.000 kg

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
51	67	20	80	255	100	2,210
76	94	20	80	380	90	3,740
102	122	20	80	510	90	5,470
127	149	20	80	635	90	7,760
152	176	20	80	760	90	10,200
203	237	20	80	1,015	90	19,060

HADICE / HOSE: 622AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro pobřežní plošiny, tvrdá stěna. Pro transport paliva, oleje a roponosného bahna mezi pobřežní plošinou a zásobovací lodí. Použitelné i pro čerpání mořské vody a transport barytu. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS. Elektricky spojitě. / Rig supply, hard wall, fuel-liquid mud. Fuel, oil and liquid mud transfer from supply vessels to offshore platforms. Also suitable for sea water pumping and barite transfer. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NBR. / Black conductive NBR.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR - abrasion, ozone, hydrocarbon and fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou - antistatický drát. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire - antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +90°C

Poznámka / Note:

ABS Type approved hose assemblies.

Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:

- ID 3" 6.000 kg
- ID ≥ 4" 10.000 kg



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
76	98	40	160	380	90	4,870
102	128	40	160	510	90	7,430
127	157	35	140	635	90	11,150

HADICE / HOSE: 748AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro pobřežní plošiny, měkká stěna, 20 bar. Pro transport sypkého materiálu, barytu a suchého cementu mezi pobřežní plošinou a zásobovací lodí. Navrženo pro navíjení a pro použití se slobočlánkovými (pojistnými) spojkami. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS. Elektricky spojitě. / Rig supply, soft wall, bulk material, 20 bar. Bulk material, barite and dry cement transfer from supply vessels to offshore platforms. Specially designed for reeling applications and weak link couplings use. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.



Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NR – odolné oděru. / Black conductive NR – abrasion resistant.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé CR - odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR – abrasion, ozone, hydrocarbon and fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy – antistatický drát. / High tensile textile cords – antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

ABS Type approved hose assemblies.

Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:

ID 4" 6.000 kg

ID 5" 10.000 kg

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
102	122	20	80	612		4,460
127	149	20	80	762		6,320

HADICE / HOSE: 715AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro pobřežní plošiny, měkká stěna, 20 bar. Pro transport sypkého materiálu, barytu a suchého cementu mezi pobřežní plošinou a zásobovací lodí. Navrženo pro navíjení a pro použití se slobočlánkovými (pojistnými) spojkami. K dispozici i v plovoucí verzi, rezervní vztlak vypočítávaný podle standardu GMPHOM 2009. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS. Elektricky spojitě. / Rig supply, hard wall, bulk material, 20 bar. Bulk material, barite and dry cement transfer from supply vessels to offshore platforms. Specially designed for reeling applications and weak link couplings use. Also available in self floating version. Reserve buoyancy calculated according to GMPHOM 2009 standard. ABS Type approved hose assemblies. Electrically continuous.



Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NR – odolné oděru. / Black conductive NR – abrasion resistant.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé CR – odolné oděru, ozónu, uhlovodíkům a ohni. / Black conductive CR – abrasion, ozone, hydrocarbon and fire resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou – antistatický drát. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire – antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

ABS Type approved hose assemblies.

Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:

- ID 4" 7.000 kg
- ID 5" 10.000 kg

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
102	124	20	80	510	90	6,060
127	151	20	80	635	90	8,530

HADICE / HOSE: 448LI



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro pobřežní plošiny, měkká stěna, 20 bar, FDA. Pro transport pitné vody mezi zásobovací lodí a pobřežní plošinou. Navrženo pro navíjení a pro použití se slobočlánkovými (pojistnými) spojkami. Sterilizujte s 5% roztokem sody. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS. / Rig supply, soft wall, potable water, 20 bar, FDA. Potable water transfer from supply vessels to offshore platforms. Specially designed for reeling applications and weak link couplings use. Sterilize with 5% soda solution. ABS Type approved hose assemblies.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Bílé NR. / White NR.

Vnější vrstva / Inside surface:

Oranžová směs NBR/PVC - odolná oděru, ozónu a uhlovodíkům. / Orange NBR/PVC - abrasion, ozone and hydrocarbon resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

ABS Type approved hose assemblies.

Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:

- ID 2" 2.000 kg
- ID 3" 4.000 kg
- ID 4" 7.000 kg

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
51	67	20	80	306		1,880
76	94	20	80	456		2,950
102	120	20	80	612		3,980

HADICE / HOSE: 415LI

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA



Použití / Using:

Hadice pro pobřežní plošiny, tvrdá stěna, 20 bar, FDA. Pro transport pitné vody mezi zásobovací lodí a pobřežní plošinou. Navrženo pro navíjení a pro použití se slobočlánkovými (pojistnými) spojkami. K dispozici i v plovoucí verzi, rezervní vztlak vypočítávaný podle standardu GMPHOM 2009. Sterilizujte s 5% roztokem sody. Povoleno pro použití v sestavách hadic ABS. / Rig supply, soft wall, potable water, 20 bar, FDA. Potable water transfer from supply vessels to offshore platforms. Specially designed for reeling applications and weak link couplings use. Also available in self floating version. Reserve buoyancy calculated according to GMPHOM 2009 standard. Sterilize with 5% soda solution. ABS Type approved hose assemblies.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Bílé NR. / White NR.

Vnější vrstva / Inside surface:

Oranžová směs NBR/PVC - odolná oděru, ozónu a uhlovodíkům. / Orange NBR/PVC - abrasion, ozone and hydrocarbon resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

ABS Type approved hose assemblies.

Odolnost v tahu: / Tensile end load resistance:

- ID 2" 2.000 kg
- ID 3" 4.000 kg
- ID 4" 7.000 kg

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vákuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
51	67	20	80	255	100	2,230
76	94	20	80	380	90	3,800
102	122	20	80	510	90	5,580

