



SYPKÉ POTRAVINY

BULK FOOD



760LA	Transport sypkých potravin 5 bar - FDA <i>Bulk food delivery 5 bar - FDA</i>
760LB	Transport sypkých potravin 5 bar - FDA <i>Bulk food delivery 5 bar - FDA</i>
720LA	Sání a transport sypkých potravin 10 bar - FDA <i>Bulk food S&D 10 bar - FDA</i>
720LG	Sání a transport sypkých potravin 10 bar - FDA <i>Bulk food S&D 10 bar - FDA</i>
967OE	Transport ryb - PVC - super elastická <i>Fish handling - PVC - Super elastic</i>
949AA	Transport ryb pomocí pump 3 bar <i>Fish pump 3 bar</i>

HADICE / HOSE: 760LA FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport sypkých potravin, 5 barů, FDA. Na transport sypkých potravin a jiných sypkých materiálů.

Navržena pro transport obilí, mouky a plastických pelet. / Bulk food delivery, 5 bar, FDA. Bulk food and material delivery. Specially designed for grain, flour and plastic pellets transfer.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NR – odolné oděru. / White NR – abrasion resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černá elektrovedivá směs SBR/NR – odolná oděru a ozónu. / Black conductive SBR/NR – abrasion and ozone.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy – antistatický drát. / High tensile textile cords - antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
75	93	5	15			2,370
90	102	5	15			2,120
100	120	5	15			3,550
102	120	5	15			3,170
110	122	5	15			2,540

HADICE / HOSE: 760LB FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport sypkých potravin, 5 barů, FDA. Na transport sypkých potravin a jiných sypkých materiálů.

Navržena pro transport obilí, mouky a plastických pelet. / Bulk food delivery, 5 bar, FDA. Bulk food and material delivery. Specially designed for grain, flour and plastic pellets transfer.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NR – odolné oděru. / White NR – abrasion resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Šedá směs SBR/EPDM – odolná oděru a ozónu. / Grey SBR/EPDM – abrasion and ozone.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy – antistatický drát. / High tensile textile cords - antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
102	118	5	15			3,140

HADICE / HOSE: 720LA FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport sypkých potravin, 10 barů, FDA. Na sání a transport sypkých potravin a jiných sypkých materiálů.

Navržena pro sání a transport obilí, mouky a plastických pelet. / Bulk food suction and delivery, 10 bar, FDA. Bulk food and material suction and delivery. Specially designed for grain, flour and plastic pellets transfer.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NR – odolné oděru. / White NR – abrasion resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černá elektrovedivá směs SBR/NR – odolná oděru a ozónu. / Black conductive SBR/NR – abrasion and ozone.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou – antistatický drát. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire - antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
76	92	10	30	228	90	2,680
90	106	10	30	270	90	3,330
102	118	10	30	306	90	3,700

HADICE / HOSE: 720LG FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport sypkých potravin, 10 barů, FDA. Na sání a transport sypkých potravin a jiných sypkých materiálů. Navržena pro sání a transport obilí, mouky a plastických pelet. / Bulk food suction and delivery, 10 bar, FDA. Bulk food and material suction and delivery. Specially designed for grain, flour and plastic pellets transfer.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NR – odolné oděru. / White NR – abrasion resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Zelená směs NBR/PVC – odolná oděru a ozónu. / Green NBR/PVC – abrasion and ozone.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou – antistatický drát. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire - antistatic wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
51	67	10	150	153	100	1,830
76	92	10	150	228	90	2,840
102	118	10	150	306	90	3,910
127	145	5	75	508	80	5,680
152	170	5	75	608	80	7,050
203	223	5	75	812	70	10,470

HADICE / HOSE: 9670A

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport ryb, PVC, super elastická. Na transport ryb na rybích farmách. / Fish handling, PVC, super elastic. Fish transfer on fish farms.

Konstrukce / Construction:

Transparentní PVC – odolné oděru a ozónu. / Transparent PVC – abrasion resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Světle modré nárazuvzdorné tvrdé PVC. / Light blue shock resistant rigid PVC.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -20°C / max. +60°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
152		2	6	380	95	5,600
203		2	6	609	95	9,200
254		2	6	1016	95	14,500
305		1	3	1525	95	19,000

HADICE / HOSE: 949AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport ryb, 3 barů. Navržena pro transport ryb pomocí rybích pump z rybářských sítí na loď. / Fish pump, 3 bar. Fish transfer from fishing net to ship deck.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé NBR – odolné oděru, ozónu, oleji a mořské vodě. / Black NBR – oil, abrasion, ozone and sea water resistant.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černé elektrovodivé CR – odolné oděru, ozónu, oleji a mořské vodě. / Black conductive CR - oil, abrasion, ozone and sea water resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
254	262	3	10			4,800
305	313	3	10			5,740
355	367	3	10			9,020
406	418	3	10			10,890
457	469	3	10			12,380
508	522	3	10			14,330

