



TEKUTÉ POTRAVINY

LIQUID FOOD



49200	Všeobecné použití - PVC - FDA EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 <i>General purpose food quality - PVC - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070</i>
466OL	Sání a transport všeobecné použití - PVC - Standardní provedení - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 <i>General purpose S&D - PVC - Standard duty - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070</i>
468OH	Sání a transport tekutých potravin - PVC - Těžké provedení - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 <i>Liquid food S&D - PVC - Heavy duty - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070</i>
47200	Sání a transport kapalných potravin - Všeobecné použití - PVC - FDA EU 10/2011 A+B+C - AS 2070 <i>General purpose food quality S&D - PVC - FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070</i>
452LH	Transport tekutých potravin 10 bar - FDA - arrêté du 09/11/94 D <i>Liquid food delivery 10 bar - FDA - arrêté du 09/11/94 D</i>
402LH	Sání a transport tekutých potravin 10 bar - FDA - arrêté du 09/11/94 D <i>Liquid food S&D 10 bar - FDA - arrêté du 09/11/94 D</i>
410LL	Sání a transport alkoholických nápojů 16 bar - Odolná drcení - FDA - 3-A arrêté du 09/11/94 D <i>Alcoholic beverages S&D 16 bar - Crush resistant - FDA - 3-A - arrêté du 09/11/94 D</i>
412LE	Sání a transport mléka 10 bar - Tvrdá stěna - FDA - arrêté du 09/11/94 D <i>Milk tanker 10 bar - Hard wall - FDA - arrêté du 09/11/94 D</i>
418LE	Sání a transport mléka 10 bar - Tvrdá stěna - Odolná drcení - FDA - arrêté du 09/11/94 D <i>Milk tanker 10 bar - Hard wall - Crush resistant - FDA - arrêté du 09/11/94 D</i>
455LE	Transport tuků 10 bar - FDA - 3-A-D.M.21/03/73 <i>Fat food delivery 10 bar - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73</i>
455LL	Transport tuků 10 bar - FDA - 3-A-D.M.21/03/73 <i>Fat food delivery 10 bar - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73</i>
405LE	Sání a transport tuků 10 bar - FDA - 3-A-D.M.21/03/73 <i>Fat food S&D 10 bar - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73</i>
405LL	Sání a transport tuků 10 bar - FDA - 3-A-D.M.21/03/73 <i>Fat food S&D 10 bar - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73</i>
405LH	Sání a transport tuků 10 bar - FDA - 3-A-D.M.21/03/73 <i>Fat food S&D 10 bar - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73</i>
417LE	Sání a transport tuků 16 bar - Odolná drcení - FDA - 3-A-D.M.21/03/73 <i>Fat food S&D 16 bar - Crush resistant - FDA - 3-A - D.M. 21/03/73</i>

HADICE / HOSE: 49200 FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Všeobecné použití, navrženo pro potraviny, PVC, FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070. Sterilizujte 5% roztokem sody. / General purpose food quality, PVC, FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070. Sterilize with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Transparentní PVC. / Transparent PVC.

Vnější vrstva / Outside surface:

Transparentní PVC s podélnými červenými pruhy – odolné oděru a ozónu. / Transparent PVC with longitudinal red stripes – abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kord. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -5°C / max. +60°C

Poznámka / Note:

FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
6	11	20	60			0,085
6	12	20	60			0,110
8	13	15	45			0,105
8	14	15	45			0,130
10	15	15	45			0,125
10	16	15	45			0,155
13	19	10	30			0,190
16	22	10	30			0,225
19	25	10	30			0,260
19	26	10	30			0,310
25	32	10	30			0,390
25	33	10	30			0,450
30	38	7	21			0,530
32	42	7	21			0,715
38	48	7	21			0,830
51	63	6	18			1,330

HADICE / HOSE: 466OL FDA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro všeobecné použití, PVC, běžné podmínky, FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070. Na sání a transport tekutých potravin a alkoholických nápojů a pro všeobecné použití. Sterilizujte 5% roztokem sody. / General purpose suction and delivery, PVC, standard duty, FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070. General purpose liquid food and alcoholic beverages suction and delivery. Sterilize with 5% soda solution.

Konstrukce / Construction:

Transparentní PVC – odolné oděru a ozónu. / Transparent PVC – abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Bílé nárazuvzdorné tvrdé PVC. / White shock resistant rigid PVC.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -5°C / max. +60°C.

Poznámka / Note:

FDA – EU 10/2011 A+B+C – AS 2070.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
20		8	24	90	70	0,230
25		8	24	113	70	0,290
30		7	21	135	70	0,360
32		7	21	144	70	0,390
35		7	21	158	70	0,440
38		6	18	171	70	0,510
40		6	18	180	70	0,540
45		6	18	203	70	0,670
51		5	15	230	70	0,760
55		5	15	247	70	0,810
60		5	15	270	70	0,920
63		5	15	284	70	0,970
70		5	15	315	70	1,160
76		5	15	342	70	1,330
80		4	12	360	70	1,450
90		4	12	405	70	1,800
102		4	12	459	70	2,190
120		3	9	540	50	2,700

HADICE / HOSE: 468OH FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA



Použití / Using:

Hadice pro sání a transport tekutých potravin, PVC, těžké aplikace, FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070. Na sání a transport tekutých potravin a alkoholických nápojů (max.20%). Sterilizujte 5% roztokem sody. / Liquid food suction and delivery, PVC, heavy duty, FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070. Liquid food and alcoholic beverages suction and delivery - max 20%. Sterilize with 5% soda solution.

Konstrukce / Construction:

Transparentní PVC – odolné oděru a ozónu. / Transparent PVC – abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Červené nárazuvzdorné tvrdé PVC. / Red shock resistant rigid PVC.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -5°C / max. +60°C.

Poznámka / Note:

FDA – EU 10/2011 A+B+C – AS 2070.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25		7	21	125	90	0,405
32		7	21	160	90	0,530
38		7	21	190	90	0,745
40		7	21	200	90	0,765
51		7	21	255	90	1,015
60		7	21	300	90	1,475
63		6	18	315	90	1,525
76		5	15	380	90	1,930
80		5	15	400	90	2,135
102		4	12	510	90	3,355
120		3	9	600	80	3,645

HADICE / HOSE: 47200



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport pro všeobecné použití, s certifikací pro potraviny, PVC, FDA - EU 10/2011 A + B + C-AS2070. Použitelná pro sání a transport tekutých potravin a alkoholických nápojů - max. 20%. Sterilizujte 5% roztokem sody. / General purpose food quality suction and delivery, PVC, FDA - EU 10/2011 A+B+C-AS2070. General purpose liquid food and alcoholic beverages suction and delivery - max 20%. Sterilize with 5% soda solution.



Konstrukce / Construction:

Transparentní PVC – odolné oděru a ozónu. / Transparent PVC – abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Spirála z ocelového drátu. / Steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -5°C / max. +60°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
10	16	15	45	40	90	0,160
13	19	7	21	52	85	0,195
14	20	6	18	56	85	0,210
16	22	6	18	64	85	0,250
18	25	6	18	72	85	0,300
20	27	5	15	80	85	0,330
22	29	5	15	88	85	0,380
25	33	5	15	100	85	0,515
30	38	4	12	120	85	0,610
32	40	4	12	128	85	0,650
35	44	4	12	140	85	0,785
38	47	4	12	152	85	0,810
40	49	3	9	160	85	0,885
45	55	3	9	180	80	1,100
51	61	3	9	204	80	1,230
60	72	2	6	240	80	1,700
63	75	2	6	252	80	1,775
70	84	2	6	280	80	2,030
76	90	2	6	304	70	2,350
80	94	2	6	320	70	2,500
90	104	2	6	360	70	3,000
102	116	2	6	408	70	3,480
105	121	3	9	420	90	4,250
152	172	2	6	608	70	7,200

HADICE / HOSE: 452LH FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport tekutých potravin, 10 barů, FDA - arrêté du 09/11/94 D. Na transport tekutých potravin a alkoholických nápojů (max. 50% roztok).

Sterilizujte párou o teplotě 110°C po dobu 10 minut nebo 5% roztokem sody. / Liquid food delivery, 10 bar, FDA - arrêté du 09/11/94 D. Liquid food and alcoholic beverages delivery - max 50%. Sterilize with 110°C steam for 10 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NR. / White NR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Červená směs NBR/PVC – odolná oděru a ozónu. / Red NBR/PVC - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords..

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

FDA - arrêté du 09/11/94 D.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	10	30			0,380
19	31	10	30			0,610
25	37	10	30			0,760
32	44	10	30			0,930
38	50	10	30			1,080
51	65	10	30			1,690
63	77	10	30			2,030
76	92	10	30			2,810

HADICE / HOSE: 402LH FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport tekutých potravin, 10 barů, FDA - arrêté du 09/11/94 D. Na transport tekutých potravin a alkoholických nápojů (max. 50% roztok). Speciálně konstruované pro maximální ohebnost. Sterilizujte párou o teplotě 110°C po dobu 10 minut nebo 5% roztokem sody. / Liquid food delivery, 10 bar, FDA - arrêté du 09/11/94 D. Liquid food and alcoholic beverages delivery - max 50%. Special construction for maximum flexibility. Sterilize with 110°C steam for 10 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NR. / White NR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Červená směs NBR/PVC – odolná oděru a ozónu. / Red NBR/PVC - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

FDA - arrêté du 09/11/94 D.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25		10	30	75	100	0,910
38		10	30	114	100	1,260
51		10	30	153	100	1,620
76		10	30	228	90	2,550
102		10	30	306	90	3,540

HADICE / HOSE: 410LL FDA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport alkoholických nápojů, 16 barů, odolná drcení, FDA 3-A - arrêté du 09/11/94

D. Na transport tekutých potravin a alkoholických nápojů (max. 95% roztok). Speciální konstrukce odolná drcení. Sterilizujte párou o teplotě 130°C po dobu 30 minut nebo 5% roztokem sody. / Alcoholic beverages suction and delivery, 16 bar, crush resistant, FDA - 3-A - arrêté du 09/11/94 D. Liquid food and alcoholic beverages suction and delivery - max 95%. Special crush resistant construction. Sterilize with 130 °C steam for 30 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílý chlorobutyl. / White chlorobutyl.

Vnější vrstva / Outside surface:

Bílé EPDM – odolné oděru a ozónu. / White EPDM - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou PET spirálou. / High tensile textile cords with embedded PET helix.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

FDA – 3-A - arrêté du 09/11/94 D.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25	37	16	48	100	100	0,870
38	52	16	48	152	100	1,470
51	65	16	48	204	100	1,900
76	92	16	48	304	100	3,210

HADICE / HOSE: 412LE FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport mléka, 10 barů, tvrdá stěna, FDA - arrêté du 09/11/94 D. Na transport mléka a tekutých potravin. Speciální konstrukce pro maximální ohebnost, navržena pro použití v cisternách na mléko.

Sterilizujte párou o teplotě 110°C po dobu 10 minut nebo 5% roztokem sody. / Milk tanker, 10 bar, hard wall. FDA - arrêté du 09/11/94 D. Liquid food suction and delivery. Special construction for maximum flexibility in milk tanker applications. Sterilize with 110 °C steam for 10 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NR. / White NR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modrá směs NR/EPDM – odolná oděru a ozónu. / Blue NR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

FDA – arrêté du 09/11/94 D.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25	35	10	30	50	100	0,660
32	42	10	30	64	100	0,810
38	48	10	30	76	100	0,940
40	50	10	30	80	100	0,980
42	52	10	30	84	100	1,030
51	61	10	30	102	100	1,220
63	75	10	30	126	100	1,860
76	88	10	30	152	90	2,420
102	116	10	30	204	90	3,630

HADICE / HOSE: 418LE FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport mléka, 10 barů, tvrdá stěna, odolná proti rozdrčení, FDA - arrêté du 09/11/94

D. Na transport mléka a tekutých potravin. Speciální odlehčená konstrukce pro maximální ohebnost a

odolnost proti drčení, navržena pro použití v cisternách na mléko. Sterilizujte párou o teplotě 110°C po dobu 10 minut nebo 5% roztokem sody. / Milk tanker, 10 bar, hard wall, crush resistant. FDA - arrêté du 09/11/94 D. Liquid food suction and delivery. Special lightweight construction for maximum flexibility and crush resistance in milk tanker applications. Sterilize with 110 °C steam for 10 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NR. / White NR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modrá směs NR/EPDM – odolná oděru a ozónu. / Blue NR/EPDM - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou PET spirálou. / High tensile textile cords with embedded PET helix.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

FDA – arrêté du 09/11/94 D.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
40	53	10	30	120	70	1,060
51	64	10	30	153	70	1,310
63	76	10	30	189	70	1,930
76	92	10	30	228	70	2,630

HADICE / HOSE: 455LE FDA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport tuků, 10 barů, FDA – 3-A-D.M.21/03/73. Na transport tekutých tučných potravin a alkoholických nápojů (max. 75%). Sterilizujte párou o teplotě 130°C po dobu 30 minut nebo 5% roztokem sody. / Fat food delivery, 10 bar, FDA - 3-A - D.M.21/03/73. Liquid and fat food-alcoholic beverages delivery (max 75%). Sterilize with 130 °C steam for 30 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NBR. / White NBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modrá směs NBR/EPDM – odolná oděru, ozónu a oleji. / Blue NBR/EPDM – abrasion, ozone and oil resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +100°C

Poznámka / Note:

FDA – 3-A – D.M. 21/03/73.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	23	10	30			0,380
19	31	10	30			0,610
25	37	10	30			0,760
32	44	10	30			0,930
38	50	10	30			1,090
51	65	10	30			1,690

HADICE / HOSE: 455LL FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport tuků, 10 barů, FDA – 3-A-D.M.21/03/73. Na transport tekutých tučných potravin a alkoholických nápojů (max. 75%). Sterilizujte párou o teplotě 130°C po dobu 30 minut nebo 5% roztokem sody. / Fat food delivery, 10 bar, FDA - 3-A - D.M.21/03/73. Liquid and fat food-alcoholic beverages delivery (max 75%). Sterilize with 130 °C steam for 30 minutes or with 5% soda solution.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NBR. / White NBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Bílá směs NBR/PVC – odolná oděru, ozónu a oleji. / White NBR/PVC – abrasion, ozone and oil resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +100°C

Poznámka / Note:

FDA – 3-A – D.M. 21/03/73.



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
38	48	10	30			0,880
51	63	10	30			1,410
76	88	10	30			2,050

HADICE / HOSE: 405LE FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport tuků, 10 barů, FDA – 3-A-D.M.21/03/73. Na sání a transport tekutých tučných potravin a alkoholických nápojů (max. 75%). Sterilizujte párou o teplotě 130°C po dobu 30 minut nebo 5% roztokem sody.
/ Fat food suction and delivery, 10 bar, FDA - 3-A - D.M.21/03/73. Liquid and fat food-alcoholic beverages (max 75%) suction and delivery. Sterilize with 130 °C steam for 30 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NBR. / White NBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modrá směs NBR/PVC – odolná oděru, ozónu a oleji. / Blue NBR/PVC – abrasion, ozone and oil resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +100°C

Poznámka / Note:

FDA – 3-A – D.M. 21/03/73.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
19	31	10	30	57	100	0,730
25	37	10	30	75	100	0,910
32	44	10	30	96	100	1,080
38	50	10	30	114	100	1,260
51	63	10	30	153	100	1,630
63	75	10	30	189	90	2,140
76	88	10	30	228	90	2,570
102	116	10	30	306	90	3,560

HADICE / HOSE: 405LL FDA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport tuků, 10 barů, FDA – 3-A-D.M.21/03/73. Na sání a transport tekutých tučných potravin a alkoholických nápojů (max. 75%). Sterilizujte párou o teplotě 130°C po dobu 30 minut nebo 5% roztokem sody.
/ Fat food suction and delivery, 10 bar, FDA - 3-A - D.M.21/03/73. Liquid and fat food-alcoholic beverages (max 75%) suction and delivery. Sterilize with 130 °C steam for 30 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NBR. / White NBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Bílá směs NBR/PVC – odolná oděru, ozónu a oleji. / White NBR/PVC – abrasion, ozone and oil resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +100°C

Poznámka / Note:

FDA – 3-A – D.M. 21/03/73.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
19	31	10	30	57	100	0,730
25	37	10	30	75	100	0,910
32	44	10	30	96	100	1,080
38	50	10	30	114	100	1,260
51	63	10	30	153	100	1,630
63	75	10	30	189	90	2,140
76	88	10	30	228	90	2,570
102	116	10	30	306	90	3,560

HADICE / HOSE: 405LH FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport tuků, 10 barů, FDA – 3-A-D.M.21/03/73. Na sání a transport tekutých tučných potravin a alkoholických nápojů (max. 75%). Sterilizujte párou o teplotě 130°C po dobu 30 minut nebo 5% roztokem sody.
/ Fat food suction and delivery, 10 bar, FDA - 3-A - D.M.21/03/73. Liquid and fat food-alcoholic beverages (max 75%) suction and delivery. Sterilize with 130 °C steam for 30 minutes or with 5% soda solution.



Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NBR. / White NBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Červená směs NBR/PVC – odolná oděru, ozónu a oleji. / Red NBR/PVC – abrasion, ozone and oil resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel helix wire.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +100°C

Poznámka / Note:

FDA – 3-A – D.M. 21/03/73.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25	37	10	30	75	100	0,920
38	50	10	30	114	100	1,280
51	63	10	30	153	100	1,650
76	88	10	30	228	90	2,590
102	116	10	30	306	90	3,600

HADICE / HOSE: 417LE FDA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sání a transport tuků, 16 barů, odolná drcení, FDA – 3-A- D.M.21/03/73. Na sání a transport tekutých tučných potravin a alkoholických nápojů (max. 75%). Speciální konstrukce odolná drcení. Sterilizujte párou o teplotě 130°C po dobu 30 minut nebo 5% roztokem sody. / Fat food suction and delivery, 16 bar, crush resistant, FDA - 3-A - D.M.21/03/73. Liquid and fat food-alcoholic beverages (max 75%) suction and delivery. Special crush resistant construction. Sterilize with 130 °C steam for 30 minutes or with 5% soda solution.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Bílé NBR. / White NBR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modrá směs NBR/PVC – odolná oděru, ozónu a oleji. / Blue NBR/PVC – abrasion, ozone and oil resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou PET spirálou. / High tensile textile cords with embedded PET helix.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +100°C

Poznámka / Note:

FDA – 3-A – D.M. 21/03/73.



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
38	52	16	48	152	100	1,440
51	65	16	48	204	100	1,860
63	77	16	48	252	100	2,390
76	92	16	48	304	100	3,120

