




TRANSPORT OMÍTEK PLASTER



764OL	Transport omítek - Polyuretan <i>Plaster conveyance - Polyurethane</i>
752AA	Transport omítek 10 bar, Tryskání <i>Plaster 10 bar</i>
757AA	Transport omítek 40 bar <i>Plaster 40 bar</i>
758AA	Transport omítek 55 bar <i>Plaster 55 bar</i>
758AE	Transport omítek 55 bar <i>Plaster 55 bar</i>

HADICE / HOSE: 764OL



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport omítek, polyuretan. Pro pneumatický transport předmíchaných omítek ze sila do stříkacích pump. Možno dodat komplet s přípojovacími přírubami.
/ Plaster conveyance, polyurethane. Pneumatic conveyance of pre-mixed synthetic plaster from silo to plaster pumping machine. Assembly complete with fittings also available.

Konstrukce / Construction:

Transparentní polyuretan – odolný oděru a ozónu. / Transparent polyurethane - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Bílé nárazuvzdorné tvrdé PVC. / Black shock resistant thermoplastic elastomer.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -20°C / max. +60°C.

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
45				203	60	0,680

HADICE / HOSE: 752AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport omítek, 10 bar. Navržena pro transport a nástřik omítek a směsí cementu a písku. Použitelná i pro tryskání. / Plaster, 10 bar. Plaster and sand/cement mix pumping. Also suitable for heavy duty sandblast.



Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NR - odolné oděru. / Black conductive NR - abrasion resistant.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černá směs SBR/NR - odolná oděru a ozónu, perforovaná. / Black SBR/NR - abrasion and ozone resistant, pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
60	80	10	30			2,310
65	85	10	30			2,520
90	113	10	30			4,110
102	127	10	30			4,680

HADICE / HOSE: 757AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport omítek, 40 bar. Navržena pro stříkání omítek. / Plaster, 40 bar. Plaster pumping.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NR - odolné oděru. / Black conductive NR - abrasion resistant.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černá směs SBR/NR - odolná oděru a ozónu, perforovaná. / Black SBR/NR - abrasion and ozone resistant, pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25	38	40	100			0,700
32	46	40	100			0,870
35	49	40	100			0,960
38	54	40	100			1,190
51	67	40	100			1,600

HADICE / HOSE: 758AA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport omítek, 55 bar. Navržena pro stříkání omítek. / Plaster, 55 bar. Plaster pumping.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NR - odolné oděru. / Black conductive NR - abrasion resistant.

Vnější vrstva / Inside surface:

Černá směs SBR/NR - odolná oděru a ozónu, perforovaná. / Black SBR/NR - abrasion and ozone resistant, pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25	40	55	140			0,870
32	49	55	140			1,250
38	58	55	140			1,710
51	71	55	140			2,220

HADICE / HOSE: 758AE



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro transport omítek, 55 bar. Navržena pro stříkání omítek. / Plaster, 55 bar. Plaster pumping.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovodivé NR - odolné oděru. / Black conductive NR - abrasion resistant.

Vnější vrstva / Inside surface:

Modrá směs SBR/EPDM - odolná oděru a ozónu, perforovaná. / Blue SBR/EPDM - abrasion and ozone resistant, pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25	40	55	140			0,940
32	49	55	140			1,450
38	58	55	140			1,990
51	71	55	140			2,570

