



TRYSKÁNÍ SANDBLAST



753AA	Tryskání 12 bar - 50 mm ³ Sandblast 12 bar - 50 mm ³
755AA	Tryskání 12 bar - 36 mm ³ Sandblast 12 bar - 36 mm ³

HADICE / HOSE: 753AA - 50 mm³



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro tryskání pomocí písku, kovových broků a oceli.

Navržena pro vysokou životnost v těžkých otryskávacích aplikacích. Oděruodolnost 50mm³. / Sandblast, 12 bar. Hose for abrasive blasting with long service life in heavy duty applications. Abrasion resistance 50mm³.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NR - odolné oděru - 50mm³ (ISO 4649/A). / Black conductive NR - abrasion resistance 50 mm³ (ISO 4649/A).

Vnější vrstva / Inside surface:

Černá směs SBR/NR - odolná oděru a ozónu, perforovaná. / Black SBR/NR - abrasion and ozone resistant, pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

ISO 4649/A - 50mm³

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vákuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
13	27	12	36			0,540
19	33	12	36			0,700
19	38	12	36			0,990
19	40	12	36			1,150
25	39	12	36			0,860
25	48	12	36			1,520
32	48	12	36			1,220
32	55	12	36			1,810
38	55	12	36			1,630
38	60	12	36			2,050
51	71	12	36			2,380
51	73	12	36			2,640
51	76	12	36			2,910

HADICE / HOSE: 755AA - 36 mm³



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro tryskání pomocí písku, kovových broků a oceli.

Navržena pro vysokou životnost v těžkých otryskávacích aplikacích. Oděruodolnost 36mm³. / Sandblast, 12 bar. Hose for abrasive blasting with long service life in heavy duty applications. Abrasion resistance 36mm³.

Vnitřní vrstva / Outside surface:

Černé elektrovedivé NR - odolné oděru - 36mm³ (ISO 4649/A). / Black conductive NR - abrasion resistance 36 mm³ (ISO 4649/A).

Vnější vrstva / Inside surface:

Černá směs SBR/NR - odolná oděru a ozónu, perforovaná. / Black SBR/NR - abrasion and ozone resistant, pin pricked.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -40°C / max. +80°C

Poznámka / Note:

ISO 4649/A - 36mm³

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
19	33	12	36			0,740
25	39	12	36			0,910
32	48	12	36			1,280
38	55	12	36			1,470
51	71	12	36			2,430

