



ZEMĚDĚLSTVÍ AGRICULTURE



591AE	Postřik 40 bar - PVC <i>Crop spraying 40 bar - PVC</i>
593AK	Postřik 80 bar - PVC <i>Crop spraying 80 bar - PVC</i>
266OA	Secí stroj - PVC <i>Air seeder - PVC</i>
702AA	Secí stroj <i>Air seeder</i>

HADICE / HOSE: 591AE



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro postřik plodin, 40bar, PVC. Pro postřik hnojiv, pesticidy a prostředky na hubení plevelů. / Crop spraying, 40 bar, PVC. Crop spraying of fertilizers, pesticides and weedkillers.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé PVC. / Black PVC.

Vnější vrstva / Outside surface:

Modré PVC - odolné oděru a ozónu. / Blue PVC - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -5°C / max. +60°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
8	14	50	125	64		0,135
10	16	50	125	80		0,160
13	20	40	120	104		0,225
16	24	40	120	128		0,320
19	27	40	120	152		0,370
25	34	40	100	200		0,525

HADICE / HOSE: 593AK



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro postřik plodin, 80bar, PVC. Pro postřik hnojiv, pesticidy a prostředky na hubení plevelu. / Crop spraying, 80 bar, PVC. Crop spraying of fertilizers, pesticides and weedkillers.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé PVC. / Black PVC.

Vnější vrstva / Outside surface:

Žluté drážkované PVC s podélnými černými pruhy - odolné oděru a ozónu. / Yellow ribbed PVC with longitudinal black stripe - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy. / High tensile textile cords.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -5°C / max. +60°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
8	15	80	200	64		0,160
10	18	80	200	80		0,230
13	22	80	200	104		0,320

HADICE / HOSE: 266OA

Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro sečí stroje, PVC. Navrženo pro transport osiva v zemědělských strojích s „Air-Flo“ technologií. / Air seeder, PVC. Agricultural seed transfer in "Air-Flo" seeding equipments.



Konstrukce / Construction:

Transparentní PVC – odolné oděru a ozónu. / Transparent PVC - abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Černé nárazuvzdorné tvrdé PVC. / Black shock resistant rigid PVC.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -5°C / max. +60°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
25		8	24	133	70	0,295
32		7	21	144	70	0,395
38		6	18	171	70	0,515
45		6	18	203	70	0,675
51		5	15	230	70	0,765
63		5	15	284	70	1,190
76		5	15	342	70	1,520

HADICE / HOSE: 702AA



Výrobce / Brand: ALFAGOMMA

Použití / Using:

Hadice pro secí stroje, pryžová. Navrženo pro transport osiva v zemědělských strojích s „Air-Flo“ technologií. / Air seeder, rubber. Agricultural seed transfer in “Air-Flo” seeding equipments.

Vnitřní vrstva / Inside surface:

Černé elektrovedivé NR. / Black conductive NR.

Vnější vrstva / Outside surface:

Černá směs NBR/PVC – odolná oleji, teplotě, oděru a ozónu. / Black NBR/PVC - oil, heat, abrasion and ozone resistant.

Výztuha / Reinforcement:

Vysokopevnostní textilní kordy s vloženou ocelovou spirálou. / High tensile textile cords with embedded steel wire helix.

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -30°C / max. +80°C

Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar		Poloměr ohybu min. mm / Bending radius min in mm	Vakuum % / Vacuum %	Váha / Weight kg/m
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní / Working	Destrukční / Destruction			
32	43	10	30	128	10	0,880
38	49	10	30	152	100	1,000
45	56	10	30	180	100	1,190
51	62	10	30	204	100	1,033
63	76	10	30	252	90	2,020
76	89	10	30	304	90	2,410